

# Couverture de Piscine

Site Web : <http://www.tpsb-cerizay.com>



## Gamme Simplicité



Euro-Plus

**Largeurs :**

4,57 m

6,04 m

Boulevard de l'Atlantique  
« Les Hautes Merlatières »  
BP 30330 - 79143 CERIZAY CEDEX  
☎ : 05 49 80 16 45 - ☎ : 05 49 80 16 48  
E-mail : [info@tps-b-cerizay.com](mailto:info@tps-b-cerizay.com)

# Euro-Plus

Un produit idéal  
pour abriter et sécuriser  
votre spa, jacuzzi ou piscine

➤ **Dimensions**

	<i>Largeur de 4,57 m</i>	<i>Largeur de 6,04 m</i>
<b>Standard : Sans Base</b>		
<b>Hauteur au faîtage</b>	3,00 m	3,27 m
<b>Hauteur sur gouttière <sup>1</sup></b>	1,91 m	1,91 m
<b>Hauteur passage de porte <sup>2</sup></b>	1,74 m	1,74 m
<b>Option : Base de 10 cm</b>		
<b>Hauteur au faîtage</b>	3,10 m	3,37 m
<b>Hauteur sur gouttière <sup>1</sup></b>	2,01 m	2,01 m
<b>Hauteur passage de porte <sup>3</sup></b>	1,84 m	1,84 m

<sup>1</sup> : du sol au dessus de gouttière

<sup>2</sup> : du sol au dessous du rail de porte

<sup>3</sup> : du sol au dessous du rail de porte, (marche de +/- 10 cm)

## ➤ Caractéristiques

### Vitrage

*Standard* : - Vitrage des côtés en verre trempé de 4 mm d'épaisseur

- Vitrage de la toiture en polycarbonate alvéolaire double parois translucide de 8 mm d'épaisseur
- Pointes de pignon en polycarbonate alvéolaire double parois translucide de 8 mm d'épaisseur

*Options* : - Vitrage des côtés en polycarbonate alvéolaire double parois translucide de 8 mm d'épaisseur

- Pointes de pignon en PMMA de 4 mm d'épaisseur

Verre trempé : Plus résistant que le verre. Il se brise en petits morceaux lors d'un choc pour éviter tout risque de coupures.

Polycarbonate alvéolaire : Plus léger et plus résistant que le verre. Il permet des économies d'énergie et une plus grande isolation par rapport au verre grâce aux espaces d'air entre les parois. Il minimise les risques de casses dus aux chutes de grêle, de neige, de branches, de ballons ou de personnes.

PMMA : Matériau thermoplastique, transparent. Très haute transmission lumineuse.

### Aération

*Standard* : - 1 porte coulissante avec serrure d'une largeur de 1,35 m

- Lucarnes en toiture par ouverture manuelle (spindle)

*Options* : - Portes supplémentaires

- Lucarnes supplémentaires en toiture et / ou sur les côtés
- Aération automatique : ouverture et fermeture automatique en fonction de la température (compas)

### Profilés

*Standard* : - Profilés en aluminium brut

*Option* : - Laquage des profilés à la couleur de votre choix

Laquage : Il personnalise et apporte un esthétisme à votre abri tout en le protégeant.